

Link do produktu: <https://mojpiesek.pl/gruba-rurka-tlenowa-nobleza-model-273228650-p-1952.html>

Gruba rurka tlenowa Nobleza model 273228650

Cena	89,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	273228650
Kod producenta	B40803LZU
Kod EAN	8719138038213

Opis produktu

Gruba rurka tlenowa Nobleza model 273228650 to solidny przewód o zwiększonej grubości ścianek, zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i niezawodnym przesyle tlenu. Wykonana z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, rurka łączy trwałość z elastycznością, co ułatwia montaż i użytkowanie w różnych warunkach.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Producent:** Nobleza
- **Model:** 273228650
- **Materiał:** wysokogatunkowe tworzywo sztuczne o podwyższonej trwałości
- **Grubość ścianki:** zwiększona w stosunku do standardowych rurek
- **Długość:** standardowa, możliwość cięcia na wymiar
- **Odporność:** na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i UV
- **Elastyczność:** ułatwiająca montaż i dopasowanie
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +60°C
- **Bezpieczeństwo:** materiał bezpieczny dla zdrowia i środowiska

Najważniejsze korzyści

- **Wysoka odporność mechaniczna** – gruba ścianka minimalizuje ryzyko pęknięć i zagięć, co przekłada się na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.
- **Odporność na czynniki zewnętrzne** – rurka wytrzymuje działanie chemikaliów i promieni UV, dzięki czemu sprawdzi się w trudnych warunkach.
- **Elastyczność** – zapewnia łatwy montaż nawet w ciasnych przestrzeniach oraz dopasowanie do różnych systemów tlenowych.
- **Uniwersalność zastosowań** – produkt nadaje się do medycyny, przemysłu, akwarystyki oraz hobby, takich jak modelarstwo czy nurkowanie.
- **Bezpieczny materiał** – tworzywo jest przyjazne dla zdrowia i środowiska, co jest istotne przy przesyle gazów.
- **Możliwość dostosowania długości** – standardowa długość z opcją cięcia na wymiar pozwala idealnie dopasować rurkę do potrzeb użytkownika.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?

Gruba rurka tlenowa Nobleza jest idealna do terapii tlenowej, gdzie wymagana jest niezawodność i bezpieczeństwo przesylu tlenu. Sprawdzi się również w systemach pneumatycznych, które potrzebują trwałych przewodów odpornych na uszkodzenia. W akwarystyce rurka umożliwia efektywne napowietrzanie zbiorników, a w modelarstwie czy nurkowaniu zapewnia trwałą i elastyczny przewód tlenowy dostosowany do różnych zastosowań.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zakupem warto upewnić się, że średnica rurki odpowiada wymaganiom systemu tlenowego lub innego zastosowania.



Zwiększona grubość ścianki gwarantuje wytrzymałość, jednak może wymagać odpowiedniego dopasowania do złączek. Sprawdź zakres temperatur pracy i kompatybilność materiału z używanymi substancjami. Jeśli potrzebujesz innego rozmiaru lub wariantu, rozważ cięcie na wymiar lub wybór alternatywnego produktu.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Gwarancja trwałości** – gruba ścianka i wysokogatunkowy materiał zapewniają odporność na uszkodzenia i długą żywotność.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** – materiał bezpieczny dla zdrowia i środowiska minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń i alergii.
- **Elastyczność i łatwość montażu** – umożliwia szybkie i wygodne dopasowanie do różnych systemów i urządzeń.
- **Uniwersalność zastosowań** – sprawdzi się w medycynie, przemyśle, hobby i akwarystyce, co czyni ją wszechstronnym wyborem.
- **Dostosowanie do potrzeb** – możliwość cięcia na wymiar pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych wymagań.

Podsumowanie

Gruba rurka tlenowa Nobleza model 273228650 to niezawodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują trwałego i bezpiecznego przewodu do przesyłu tlenu. Dzięki zwiększonej grubości ścianki, odporności na czynniki zewnętrzne oraz elastyczności, produkt sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań, zapewniając komfort i bezpieczeństwo użytkowania. To inwestycja w jakość i funkcjonalność na lata.

FAQ

Do jakich zastosowań nadaje się gruba rurka tlenowa Nobleza?

Rurka jest przeznaczona do terapii tlenowej, systemów pneumatycznych, akwarystyki oraz hobby takich jak modelarstwo i nurkowanie, gdzie wymagana jest trwałość i bezpieczeństwo przesyłu tlenu.

Czy rurkę można przyciąć na wymiar?

Tak, standardowa długość rurki może być dostosowana poprzez cięcie na wymiar, co pozwala idealnie dopasować ją do indywidualnych potrzeb.

Jakie są warunki pracy rurki tlenowej Nobleza?

Rurka pracuje w zakresie temperatur od -20°C do +60°C, jest odporna na czynniki chemiczne i promieniowanie UV, co zapewnia trwałość i niezawodność.

Na co zwrócić uwagę przy montażu rurki tlenowej?

Należy dobrać odpowiednie złączki kompatybilne z rurką o zwiększonej grubości ścianki oraz unikać nadmiernego zginania, które może wpłynąć na szczelność przewodu.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do jakich zastosowań nadaje się gruba rurka tlenowa Nobleza?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Rurka jest przeznaczona do terapii tlenowej, systemów pneumatycznych, akwarystyki oraz hobby takich jak modelarstwo i nurkowanie, gdzie wymagana jest trwałość i bezpieczeństwo przesyłu tlenu."}},{"@type":"Question","name":"Czy rurkę można przyciąć na wymiar?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, standardowa długość rurki może być dostosowana poprzez cięcie"}}
```



na wymiar, co pozwala idealnie dopasować ją do indywidualnych potrzeb."}}, {"@type": "Question", "name": "Jakie są warunki pracy rurki tlenowej Nobleza?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Rurka pracuje w zakresie temperatur od -20°C do +60°C, jest odporna na czynniki chemiczne i promieniowanie UV, co zapewnia trwałość i niezawodność."}}, {"@type": "Question", "name": "Na co zwrócić uwagę przy montażu rurki tlenowej?", "acceptedAnswer": {"@type": "Answer", "text": "Należy dobrać odpowiednie złączki kompatybilne z rurką o zwiększonej grubości ścianki oraz unikać nadmiernego zginania, które może wpłynąć na szczelność przewodu."}}]}

Powiązane produkty

Sprawdź także inne produkty z tej samej kategorii, które mogą uzupełnić wybór i pomóc szybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

- [Kamienie do akwarium czarne polerowane 20-30 mm 400 g](#)
- [Kamienie do akwarium polerowane kolorowe 20-30 mm 400 g](#)
- [Kamień do akwarium czarny polerowany 20-30 mm 700 g](#)
- [Kamień do akwarium czarny polerowany 20-30 mm 1 kg](#)
- [Kamienie do akwarium polerowane kolorowe 20-30 mm 1 kg](#)
- [Kamienie do akwarium polerowane kolorowe 20-30 mm 700 g](#)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Product", "name": "Gruba rurka tlenowa Nobleza model 273228650", "url": "https://mojpiesek.pl/gruba-rurka-tlenowa-nobleza-model-273228650-p-1952.html", "description": "Gruba rurka tlenowa Nobleza model 273228650 to solidny przewód o zwiększonej grubości ścianek, zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i niezawodnym przesyłaniu tlenu. Wykonana z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, rurka łączy trwałość z elastycznością, co ułatwia montaż i użytkowanie w różnych warunkach", "sku": "273228650", "gtin13": "8719138038213", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://mojpiesek.pl/gruba-rurka-tlenowa-nobleza-model-273228650-p-1952.html", "priceCurrency": "PLN", "price": "72.70", "availability": "https://schema.org/InStock" } }

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	273228650
Producent	Nobleza
Materiał	Wysokogatunkowe tworzywo sztuczne o podwyższonej trwałości
Grubość ścianki	Zwiększona w stosunku do standardowych rurek
Długość	Standardowa, możliwość cięcia na wymiar
Odporność	Na czynniki chemiczne i UV
Elastyczność	Ułatwiająca montaż i użytkowanie
Zakres temperatur pracy	-20°C do +60°C
Bezpieczeństwo	Materiał bezpieczny dla zdrowia i środowiska

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i

użytkowaniuProducentNoblezaOstrzeżeniaUnikać kontaktu z otwartym ogniem oraz silnymi rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić materiał

rurki.PrzeznaczeniePrzewód do przesyłu tlenu w terapii tlenowej, systemach pneumatycznych, akwarystyce oraz hobby wymagającym trwałych przewodów tlenowych.MontażZaleca się montaż przy użyciu odpowiednich złączy

kompatybilnych z rurką o zwiększonej grubości ścianki. Rurkę można docinać na wymiar zgodnie z potrzebami.UżytkowanieProdukt przeznaczony do pracy

w zakresie temperatur od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Należy unikać nadmiernego

zginania, które może wpłynąć na szczelność.KonserwacjaCzyścić miękką

szmatką, unikać agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić

powierzchnię.PrzechowywaniePrzechowywać w suchym, zacienionym miejscu,

z dala od źródeł ciepła i promieni UV.UtylizacjaProdukt wykonany z tworzywa sztucznego podlega recyklingowi zgodnie z lokalnymi

przepisami.GwarancjaProdukt objęty gwarancją producenta na okres zgodny z

warunkami sprzedaży.NormyProdukt spełnia standardy jakościowe wymagane dla przewodów do przesyłu tlenu, zgodnie z normami branżowymi.

Producent

Nobleza

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.



Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja

Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.



Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** Gruba rurka tlenowa do przesyłu tlenu
- **Najważniejsze parametry:** zwiększona grubość ścianki, elastyczność, odporność na czynniki chemiczne i UV, zakres temperatur -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$
- **Zastosowanie:** terapia tlenowa, systemy pneumatyczne, akwarystyka, modelarstwo, nurkowanie
- **Ograniczenia:** wymaga dopasowania średnicy do systemu, unikać kontaktu z otwartym ogniem i silnymi rozpuszczalnikami
- **Kiedy warto kupić:** gdy potrzebujesz trwałego, bezpiecznego i elastycznego przewodu tlenowego o zwiększonej odporności na uszkodzenia i czynniki zewnętrzne