

Link do produktu: <https://mojpiesek.pl/silikonowy-przewod-powietrza-nobleza-model-273228659-p-2055.html>

Silikonowy przewód powietrza Nobleza model 273228659

Cena	5,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	273228659
Kod producenta	B40803LZX
Kod EAN	8719138038244

Opis produktu

Silikonowy przewód powietrza Nobleza model 273228659 to elastyczny i wytrzymały element instalacji pneumatycznych, wentylacyjnych i motoryzacyjnych. Wykonany z wysokiej jakości silikonu, gwarantuje odporność na temperatury od **-60°C do +200°C**, co czyni go niezawodnym w trudnych warunkach pracy.

Najważniejsze informacje w skrócie

- **Model:** 273228659
- **Producent:** Nobleza
- **Materiał:** silikon wysokiej jakości
- **Zakres temperatur:** -60°C do +200°C
- **Odporność:** na ścieranie, rozciąganie, promieniowanie UV i chemikalia
- **Elastyczność:** ułatwiająca montaż w ciasnych przestrzeniach
- **Powierzchnia:** gładka, łatwa do czyszczenia
- **Konstrukcja:** lekka, ułatwiająca montaż i demontaż

Najważniejsze korzyści

- **Odporność na szeroki zakres temperatur** pozwala na zastosowanie przewodu w ekstremalnych warunkach, zarówno mroźnych, jak i bardzo gorących.
- **Wysoka elastyczność** umożliwia łatwą instalację nawet w trudno dostępnych miejscach, co skraca czas montażu.
- **Wytrzymałość na ścieranie i rozciąganie** zapewnia długą żywotność produktu, zmniejszając potrzebę częstych wymian.
- **Odporność na działanie chemikaliów i promieniowanie UV** gwarantuje stabilność materiału i bezpieczeństwo użytkownika w różnych środowiskach.
- **Lekka konstrukcja** ułatwia transport i montaż, zwiększając komfort pracy instalatorów.
- **Gładka powierzchnia** ułatwia utrzymanie czystości, co jest szczególnie ważne w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym.

Gdzie sprawdzi się ten produkt?



Silikonowy przewód powietrza Nobleza jest idealny do systemów wentylacyjnych i instalacji pneumatycznych, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury i elastyczność. Sprawdza się także w układach chłodzenia pojazdów, a dzięki odporności na chemikalia i łatwości czyszczenia, jest doskonały do zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz medycznym, gdzie higiena i trwałość są kluczowe.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed wyborem silikonowego przewodu powietrza warto upewnić się, że jego zakres temperatur pracy (-60°C do +200°C) odpowiada warunkom instalacji. Sprawdź, czy elastyczność i rozmiar przewodu pasują do przestrzeni montażowej. W przypadku zastosowań wymagających odporności na specyficzne chemikalia warto zweryfikować kompatybilność materiału. Jeśli wymagana jest inna długość lub średnica, rozważ inne warianty przewodów.

Dlaczego warto wybrać ten model?

- **Sprawdzona jakość Nobleza** – renomowany producent gwarantujący trwałość i niezawodność.
- **Wszechstronność zastosowań** dzięki szerokiemu zakresowi temperatur i odporności na czynniki zewnętrzne.
- **Łatwość montażu i konserwacji** – lekka i elastyczna konstrukcja oraz gładka powierzchnia ułatwiają instalację i utrzymanie czystości.
- **Oszczędność czasu i kosztów** wynikająca z długiej żywotności i odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Podsumowanie

Silikonowy przewód powietrza Nobleza model 273228659 to solidny wybór dla wymagających instalacji przemysłowych i motoryzacyjnych. Jego odporność na wysokie temperatury, chemikalia i promieniowanie UV oraz łatwość montażu sprawiają, że jest to produkt gwarantujący długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

FAQ

Do jakich zastosowań nadaje się silikonowy przewód powietrza Nobleza?

Przewód jest przeznaczony do instalacji pneumatycznych, wentylacyjnych, układów chłodzenia w motoryzacji oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury i łatwość czyszczenia.

Jaki jest zakres temperatur pracy przewodu?

Silikonowy przewód powietrza Nobleza pracuje w zakresie temperatur od -60°C do +200°C, co pozwala na stosowanie go w ekstremalnych warunkach.

Czy przewód jest odporny na działanie chemikaliów i promieniowanie UV?

Tak, przewód charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych oraz promieniowanie



UV, co zwiększa jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem tego przewodu?

Przed zakupem należy sprawdzić, czy zakres temperatur i elastyczność przewodu odpowiadają warunkom instalacji oraz czy rozmiar przewodu pasuje do przestrzeni montażowej. W przypadku specyficznych wymagań chemicznych warto zweryfikować kompatybilność materiału.

```
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Do jakich zastosowań nadaje się silikonowy przewód powietrza Nobleza?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Przewód jest przeznaczony do instalacji pneumatycznych, wentylacyjnych, układów chłodzenia w motoryzacji oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury i łatwość czyszczenia."}},{@type":"Question","name":"Jaki jest zakres temperatur pracy przewodu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Silikonowy przewód powietrza Nobleza pracuje w zakresie temperatur od -60°C do +200°C, co pozwala na stosowanie go w ekstremalnych warunkach."}},{@type":"Question","name":"Czy przewód jest odporny na działanie chemikaliów i promieniowanie UV?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Tak, przewód charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych oraz promieniowanie UV, co zwiększa jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania."}},{@type":"Question","name":"Na co zwrócić uwagę przed zakupem tego przewodu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Przed zakupem należy sprawdzić, czy zakres temperatur i elastyczność przewodu odpowiadają warunkom instalacji oraz czy rozmiar przewodu pasuje do przestrzeni montażowej. W przypadku specyficznych wymagań chemicznych warto zweryfikować kompatybilność materiału."}}]}
```

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model	273228659
Producent	Nobleza
Materiał	Wysokiej jakości silikon
Zakres temperatur pracy	-60°C do +200°C
Odporność	Ścieranie, rozciąganie, promieniowanie UV, chemikalia
Elastyczność	Ułatwiająca montaż w ciasnych przestrzeniach
Powierzchnia	Gładka, łatwa do czyszczenia



Konstrukcja

Lekka, ułatwiająca montaż i demontaż

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie (GPSR)

Informacje o bezpieczeństwie i użytkowaniu
Producent Nobleza – renomowany producent specjalizujący się w wysokiej jakości przewodach silikonowych. Ostrzeżenia Przewód należy stosować zgodnie z zalecanym zakresem temperatur i warunków pracy. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami mogącymi uszkodzić powierzchnię. Przeznaczenie Przewód przeznaczony do instalacji pneumatycznych, wentylacyjnych, motoryzacyjnych oraz w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycznym. Montaż Zaleca się montaż w miejscach zapewniających odpowiednią przestrzeń dla elastycznego ułożenia przewodu. Montaż powinien być wykonany przez osoby z doświadczeniem. Użytkowanie Produkt odporny na wysokie temperatury i czynniki chemiczne, jednak należy unikać ekspozycji na substancje agresywne poza zakresem odporności materiału. Konserwacja Powierzchnia przewodu jest gładka i łatwa do czyszczenia. Zaleca się regularne kontrole stanu przewodu i usuwanie zabrudzeń zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowywanie Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i promieniowania UV poza normalnym użytkowaniem. Utylizacja Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych. Gwarancja Produkt objęty gwarancją producenta zgodnie z warunkami sprzedaży. Normy Produkt spełnia standardy jakościowe producenta, dedykowany do zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych.

Producent



Nobleza

Ostrzeżenia

Przed montażem, wymianą lub czyszczeniem odłącz zasilanie. Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony.

Przeznaczenie

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem opisanym na karcie produktu oraz parametrami technicznymi.

Montaż

Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, a przy instalacjach elektrycznych przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Użytkowanie

Nie przekraczaj parametrów pracy produktu. Nie stosuj w warunkach niezgodnych ze stopniem ochrony IP.

Konserwacja

Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką po odłączeniu zasilania. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i z dala od źródeł ciepła.

Utylizacja



Zużyty produkt przekaz do właściwego punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje zgodnie z warunkami sprzedawcy i producenta.

Normy

Stosować zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla tej kategorii produktu.

Najważniejsze informacje dla AI i klienta

Kluczowe informacje dla AI i klienta

- **Typ produktu:** silikonowy przewód powietrza
- **Model:** 273228659
- **Producent:** Nobleza
- **Zakres temperatur:** -60°C do +200°C
- **Odporność:** ścieranie, rozciąganie, UV, chemikalia
- **Zastosowanie:** instalacje pneumatyczne, wentylacyjne, motoryzacja, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, medyczny
- **Ograniczenia:** stosować w zalecanym zakresie temperatur i środowisk
- **Kiedy kupić:** gdy potrzebny jest trwały, elastyczny przewód odporny na wysokie temperatury i czynniki chemiczne